



モノづくりのお手伝い

ネオス・タニムラ株式会社

〒630-8144 奈良市東九条町126番地の1

電話 0742 (62) 0521 (代表)

FAX 0742 (61) 5488

http://www.neos-tanimura.jp

E-mail info@neos-tanimura.jp

Neos Times

日ごとに寒さが増してきており、今年も“あったかインナー”の売れ行きが好調とのことです。ここ数年で、肌着は、大変進化しており、今や寒い冬でも、薄くて暖かい肌着(インナー)が当たり前の時代となってきました。繊維業界の技術の進歩も目を見張るものがありますね。日本のモノづくりの発展が、私たちの生活を快適なものにしてくれます。ネオス・タニムラは、そんな日本のモノづくりに少しでもお役にたてるよう、これからも新商品のご提案をさせていただきます!! ☆2010年もお世話になりました。2011年も宜しく願いいたします☆

NITTO DENKO



POP、紙器などの固定用途に

両面テープ ND-231



主な特徴

- 初期接着に優れています
- 高粘着力を発揮します
- コストパフォーマンスのあるテープです

主な用途

- POP、紙器などの固定用途に
- 文具、工作、ポスター等の固定に
- 各種一般仮止め用途に

テープ構成



さらに使いやすく

オートディスペンサー AS-7シリーズ
様々なテープを定尺カット。
貼り付け作業がより効率的になります。
ND-231の切断にもご利用ください。



使用及び保管上の注意

- 接着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
- 粘性粘着剤ですので、圧着はローラーまたはプレスにて十分行ってください。
- 凸凹や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
- テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後、数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は直射日光の当たらない冷暗室を選んでください。
- 使用に関しては、本製品が用途(目的・条件)に適合するか、充分ご確認の上、ご使用ください。

一般特性値

項目	単位	ND-231
厚さ	mm	0.10
引き剥がし粘着力(対ステンレス)	N/20mm	10.4

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

サイズ・入数

幅(mm)	長さ(m)	内箱(巻)	外箱(巻)
10	50	20	80
15	50	14	56
20	50	10	40
25	50	8	32
30	50	7	28
40	50	5	20
50	50	4	16

※一巻毎にPP袋で個別包装してあります。

商品のご案内

日東電工から 新しい両面テープが、発売されました。

この両面テープは、価格も手頃で、多用途にご使用できます。また、ND-231 よりも高粘着力で厚みもあるND-233 と難接着のプラスチックの固定等にも使用できるND-250 も同時発売されました。

この他にも いろいろな用途に対応できるよう、ここにご案内しました日東電工のほかにも各メーカーがさまざまな両面テープを発売しております。

私どもネオス・タニムラ(株)では、お客様の用途に合わせて最適な両面テープをご提案いたします。両面テープ等粘着テープのことなら、ネオス・タニムラ(株)におまかせください!!

12月29日(水)から1月4日(火)までを
冬季休業とさせていただきます。休業前後は、配達等が
混み合いますので、まことに勝手なお願いですが、早目
のご注文をお願いいたします。

